

Châssis en aluminium



Profils normaux / Profils thermiques



Profils S-Line

Profils normaux / Profils thermiques

Châssis :

Anodisés E6 / C0 (anciennement E6 / EV 1) avec / sans rupture de pont thermique

Clair de jour :

Selon exécution

Profilé de traverse :

52 mm, en option 91 mm

(uniquement pour épaisseur de 42 mm)

Profils S-Line

Châssis :

Anodisés E6 / C0 (anciennement E6 / EV 1)

Clair de jour :

Selon exécution

Profilé de traverse :

65 mm



Vitre synthétique transparente




Vitre synthétique structure cristalline



Vitre synthétique teintée en gris



Vitre synthétique teintée en brun




Vitre synthétique teintée en blanc (opale)



Panneaux à septuple paroi



Treillis métallique



Tôle perforée



Panneau sandwich en PU, lisse



Panneau sandwich en PU, motif Stucco

Hublots



Type A



Type D



Type E

Type A

Parcloses :

Cadres synthétiques ou moulés sous pression, noirs

Clair de jour :

635 x 245 mm

Hauteurs de panneau de porte :

500, 625, 750 mm

Type D

Parcloses :

Cadres synthétiques noirs

Clair de jour :

602 x 132 mm

Hauteurs de panneau de porte :

500, 625, 750 mm

Type E

Parcloses :

Cadres synthétiques noirs

Clair de jour :

725 x 370 mm

Hauteurs de panneau de porte :

625, 750 mm